Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

لامپ استوانه ای لوتوس شفاف







کد محصول:	Tw30
نوع نصب:	توکار
کاربرد:	ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ...
توان مصرفی:	30w
شار نوری:	2700Lm
بهره نوری:	90 Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40 C
جریان ورودی مصرفی:	0.2 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی مهتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180
طول عمر اسمی:	15000Hrs
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
نحوه نصب:	سرپیچ
نوع سرپیچ:	E27
نوع منبع نور:	LED

www.irantaktab.com

Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

لامپ استوانه ای لوتوس شفاف







کد محصول:	Tw40
نوع نصب:	توکار
کاربرد:	ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ...
توان مصرفی:	40w
شار نوری:	3600Lm
بهره نوری:	90 Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40 C
جریان ورودی مصرفی:	0.3 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی مهتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180
طول عمر اسمی:	15000Hrs
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
نحوه نصب:	سرپیچ
نوع سرپیچ:	E27
نوع منبع نور:	LED

www.irantaktab.com

Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

لامپ استوانه ای لوتوس شفاف







کد محصول:	Tw50
نوع نصب:	توکار
کاربرد:	ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ...
توان مصرفی:	50w
شار نوری:	4500Lm
بهره نوری:	90 Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40 C
جریان ورودی مصرفی:	0.3 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی مهتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180
طول عمر اسمی:	15000Hrs
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
نحوه نصب:	سرپیچ
نوع سرپیچ:	E27
نوع منبع نور:	LED

www.irantaktab.com